Listino Defendertech 2024 Ed.01

Codice Prodotto	Descrizione
Linea Flat Design: Serie Essential	
MF-15	<p>Micro-Nebbiogeno Entry Level (2 in 5 out), completo di: Cover bianco in ABS, n.1 ugello da 90°, n.1 tanica di liquido da 0,25Lt (10 erogazioni da 15 secondi).</p> <p>**Stadio di alimentazione bassa tensione NON incluso; se non si dispone di una fonte da 13,8V 0.5A, necessita del Kit POWER100 (€ 83).</p> <p>**Installazione a parete. SN:</p>
MF-25	<p>Nebbiogeno entry level (2 in 5 out), completo di: Cover bianco in metallo, n.1 ugello da 45°, n.1 tanica di liquido da 0,5Lt (7 erogazioni da 30 secondi).</p> <p>**Stadio di alimentazione bassa tensione NON incluso; se non si dispone di una fonte da 13,8V 0.5A, necessita del Kit POWER200 (€ 83).</p> <p>**Per installazione orizzontale o a soffitto necessita SP2 (€ 63). SN:</p>
MF-50	<p>Nebbiogeno entry level (2 in 5 out), completo di: Cover bianco in metallo, n.1 ugello da 1x45°, n.1 tanica di liquido da 0,5Lt (5 erogazioni da 60 secondi).</p> <p>**Stadio di alimentazione bassa tensione NON incluso; se non si dispone di una fonte da 13,8V 0.5A, necessita del Kit POWER200 (€ 83).</p> <p>**Per installazione a soffitto necessita SP2 (€ 63). SN:</p>
MF-100	<p>Nebbiogeno entry level (2 in 5 out), completo di: Cover bianco in metallo, n.1 ugello da 1x45°, n.1 tanica di liquido da 1,5Lt (7 erogazioni da 100 secondi).</p> <p>**Stadio di alimentazione bassa tensione NON incluso; se non si dispone di una fonte da 13,8V 0.5A, necessita del Kit POWER200 (€ 83).</p> <p>**Per installazione a soffitto necessita SP2 (€ 63). SN:</p>
MF-200	<p>Nebbiogeno entry level (2 in 5 out), completo di: Cover bianco in metallo, n.2 ugelli da 1x45°, n.2 taniche di liquido da 1,5Lt (7 erogazioni da 100 secondi).</p> <p>**Stadio di alimentazione bassa tensione NON incluso; se non si dispone di una fonte da 13,8V 0.5A, necessita del Kit POWER200 (€ 83).</p> <p>**Per installazione a soffitto necessita SP2 (€ 63x2pz). SN:</p>

MF-400

Nebbiogeno Entry Level (2 in 5 out), completo di: Cover Bianco in Metallo, n.4 ugelli da 1x45°.

Linea Flat Design: Serie Advanced

EX-50

Nebbiogeno completo di: Cover bianco in metallo, n.1 ugello da 1x45° installato + n.1 da 1x0° a corredo, kit Salva Pompa, n.1 tanica di liquido da 0,5Lt (5 erogazioni da 60 secondi).
Necessita n.2 batterie da 12v 1,2 Ah non incluse.
SN:

EX-100

Nebbiogeno (2 in 2 out), completo di: Cover bianco in metallo, n.1 ugello da 1x45° installato + n.1 da 1x0° a corredo, kit Salva Pompa, n.1 tanica di liquido da 1,5Lt (7 erogazioni da 60 secondi).
Necessita n.2 batterie da 12v 1,2 Ah non incluse.
SN:

EX-200

Nebbiogeno (2 in 2 out) completo di: Cover bianco in metallo, n.2 ugelli da 1x45° installati + n.2 da 1x0° a corredo, kit Salva Pompa, n.2 taniche di liquido da 1,5Lt (7 erogazioni da 60 secondi).
Necessita n.2 batterie da 12v 1,2 Ah non incluse.
SN:

Linea Flat Design: Serie Lan

EX-50.L

Nebbiogeno ethernet (3 in 4 out), completo di: Cover bianco in metallo, n.1 ugello da 1x45° installato + n.1 da 1x0° a corredo, kit Salva Pompa, n.1 tanica di liquido da 0,5Lt (5 erogazioni da 60 secondi).
Software di gestione incluso.
Necessita n.2 batterie da 12v 1,2 Ah non incluse.
SN:

EX-100.L

Nebbiogeno ethernet (3 in 4 out) completo di: Cover bianco in metallo, n.1 ugello da 1x45° installato + n.1 da 1x0° a corredo, kit Salva Pompa, n.1 tanica di liquido da 1,5Lt (7 erogazioni da 60 secondi).
Software di gestione incluso.
Necessita n.2 batterie da 12v 1,2 Ah non incluse.
SN:

EX-200.L	<p>Nebbiogeno ethernet (2 in 2 out), completo di: Cover bianco in metallo, n.2 ugelli da 1x45° installati + n.2 da 1x0° a corredo, kit Salva Pompa, n.2 taniche di liquido da 1,5Lt (7 erogazioni da 60 secondi). Software di gestione incluso. Necessita n.2 batterie da 12v 1,2 Ah non incluse.</p> <p>SN:</p>
<p>Linea Flat Design: Variante Ibrida (Antifurto + Sanificazione) della Serie Advanced</p>	
EX-i50	<p>Dispositivo "Doppio Uso" Nebbiogeno+Sanificatore, completo di: Cover bianco in metallo, n.1 ugello da 1x45° installato + n.1 da 1x0° a corredo, kit Salva Pompa, n.1 tanica di liquido da 0,5Lt, predisposizione per taniche supplementari per liquido sanificante e lavaggio. NON contiene batterie, liquido sanificante e kit SANY-BOX.</p> <p>SN:</p>
EX-i100	<p>Dispositivo "Doppio Uso" Nebbiogeno+Sanificatore, completo di: Cover bianca in metallo, n.1 ugello da 1x45° installato + n.1 da 1x0° a corredo, kit Salva Pompa, n.1 tanica di liquido da 1,5Lt, predisposizione per taniche supplementari per liquido sanificante e lavaggio. NON contiene batterie, liquido sanificante e kit SANY-BOX.</p> <p>SN:</p>
EX-i200	<p>Dispositivo "Doppio Uso" Nebbiogeno+Sanificatore, completo di: Cover bianca in metallo, n.2 ugelli da 1x45° installati + n.2 da 1x0° a corredo, kit Salva Pompa, n.2 tanica di liquido da 1,5 Lt, predisposizione per taniche supplementari per liquido sanificante e lavaggio. NON contiene batterie, liquido sanificante e kit SANY-BOX.</p> <p>SN:</p>
<p>Linea Flat Design: Variante Ibrida (Antifurto + Sanificazione) della Serie Lan</p>	
EX-i50.L	<p>Dispositivo ethernet "Doppio Uso" Nebbiogeno+Sanificatore, completo di: Cover bianca in metallo, n.1 ugello da 1x45° installato + n.1 da 1x0° a corredo, n.1 tanica di liquido da 0,5Lt, predisposizione per taniche supplementari per liquido sanificante e lavaggio. NON contiene batterie, liquido sanificante e kit SANY-BOX.</p> <p>SN:</p>

EX-i100.L	<p>Dispositivo ethernet "Doppio Uso" Nebbiogeno+Sanificatore, completo di: Cover bianca in metallo, n.1 ugello 1x45° installato + n.1 1x0° a corredo, kit Salva Pompa, n.1 tanica di liquido 1,5Lt, predisposizione per taniche supplementari per liquido sanificante e lavaggio. NON contiene batterie, liquido sanificante e kit SANY-BOX SN:</p>
EX-i200.L	<p>Dispositivo ethernet "Doppio Uso" Nebbiogeno+Sanificatore, completo di: Cover bianca in metallo, n.2 ugelli 1x45° installati + n.2 1x0° a corredo, kit Salva Pompa, n.2 taniche di liquido da 1,5Lt, predisposizione per taniche supplementari per liquido sanificante e lavaggio. NON contiene batterie, liquido sanificante e kit SANY-BOX SN:</p>
Linea Pyramid Design: Serie Advanced	
DT-400	<p>Nebbiogeno completo di: Cover bianco in ABS, n.1 ugello da 1x45° installato + n.1 da 1x0° a corredo, kit Salva Pompa, n.1 tanica liquido da 0,5Lt (5 erogazioni da 60 secondi). Necessita n.2 batterie da 12v 1,2 Ah non incluse. SN:</p>
DT-800	<p>Nebbiogeno (2 in 2 out), completo di: Cover bianco in ABS, n.1 ugello da 1x45° installato + n.1 da 1x0° a corredo, kit Salva Pompa, n.1 tanica di liquido da 1,5Lt (7 erogazioni da 60 secondi). Necessita n.2 batterie da 12v 1,2 Ah non incluse. SN:</p>
DT-1600	<p>Nebbiogeno (2 in 2 out) completo di: Cover bianco in ABS, n.2 ugelli da 1x45° installati + n.2 da 1x0° a corredo, kit Salva Pompa, n.2 taniche di liquido da 1,5Lt (7 erogazioni da 60 secondi). Necessita n.2 batterie da 12v 1,2 Ah non incluse. SN:</p>
Linea Pyramid Design: Serie Lan	

DT-400.L (lan)	<p>Nebbiogeno ethernet (3 in 4 out), completo di: Cover bianco in ABS, n.1 ugello da 1x45° installato + n.1 da 1x0° a corredo, kit Salva Pompa, n.1 tanica di liquido da 0,5Lt (5 erogazioni da 60 secondi). Software di gestione incluso. Necessita n.2 batterie da 12v 1,2 Ah non incluse. SN:</p>
DT-800.L (LAN)	<p>Nebbiogeno ethernet (3 in 4 out), completo di: Cover bianco in ABS, n.1 ugello da 1x45° installato + n.1 da 1x0° a corredo, kit Salva Pompa, n.1 tanica di liquido n.1 da 1,5Lt (7 erogazioni da 60 secondi). Software di gestione incluso. Necessita n.2 batterie da 12v 1,2 Ah non incluse. SN:</p>
DT-1600.L (LAN)	<p>Nebbiogeno ethernet (2 in 2 out) completo di: Cover bianco in ABS, n.2 ugelli da 1x45° installati + n.2 da 1x0° a corredo, kit Salva Pompa, n.2 taniche di liquido da 1,5Lt (7 erogazioni da 60 secondi). Software di gestione incluso. Necessita n.2 batterie da 12v 1,2 Ah non incluse. SN:</p>
<p>Linea Pyramid Design: Variante Ibrida (Antifurto + Sanificazione) della Serie Advanced</p>	
DT-i400	<p>Dispositivo "Doppio Uso" Nebbiogeno+Sanificatore, completo di: Cover bianco in ABS, n.1 ugello da 1x45° installato + n.1 da 1x0° a corredo, kit Salva Pompa, n.1 tanica di liquido da 0,5Lt, predisposizione per taniche supplementari per liquido sanificante e lavaggio. NON contiene batterie, liquido sanificante e kit SANY-BOX. SN:</p>
DT-i800	<p>Dispositivo "Doppio Uso" Nebbiogeno+Sanificatore, completo di: Cover bianco in ABS, n.1 ugello da 1x45° installato + n.1 da 1x0° a corredo, kit Salva Pompa, n.1 tanica di liquido da 1,5Lt, predisposizione per taniche supplementari per liquido sanificante e lavaggio. NON contiene batterie, liquido sanificante e kit SANY-BOX.</p>

DT-i1600	<p>Dispositivo "Doppio Uso" Nebbiogeno+Sanificatore, completo di: Cover bianco in ABS, n.2 ugelli da 1x45° installati + n.2 da 1x0° a corredo, kit Salva Pompa, n.2 tanica di liquido da 1,5Lt, predisposizione per taniche supplementari per liquido sanificante e lavaggio.</p> <p>NON contiene batterie, liquido sanificante e kit SANY-BOX.</p> <p>SN:</p>
Linea Pyramid Design: Variante Ibrida (Antifurto + Sanificazione) della Serie Lan	
DT-i400.L (LAN)	<p>Dispositivo ethernet "Doppio Uso" Nebbiogeno+Sanificatore, completo di: Cover bianco in ABS, n.1 ugello da 1x45° installato + n.1 da 1x0° a corredo, kit Salva Pompa, n.1 tanica di liquido da 0,5Lt, predisposizione per taniche supplementari per liquido sanificante e lavaggio. NON contiene batterie, liquido sanificante e kit SANY-BOX.</p> <p>SN:</p>
DT-i800.L (LAN)	<p>Dispositivo ethernet "Doppio Uso" Nebbiogeno+Sanificatore, completo di: Cover bianco in ABS, n.1 ugello da 1x45° installato + n.1 da 1x0° a corredo, kit Salva Pompa, n.1 tanica di liquido da 1,5Lt, predisposizione per taniche supplementari per liquido sanificante e lavaggio.</p> <p>NON contiene batterie, liquido sanificante e kit SANY-BOX.</p> <p>SN:</p>
DT-i1600.L (LAN)	<p>Dispositivo ethernet "Doppio Uso" Nebbiogeno+Sanificatore, completo di: Cover bianco in ABS, n.2 ugelli da 1x45° installati + n.2 1x0° a corredo, kit Salva Pompa, n.1 tanica di liquido da 1,5Lt, predisposizione per taniche supplementari per liquido sanificante e lavaggio.</p> <p>NON contiene batterie, liquido sanificante e kit SANY-BOX.</p> <p>SN:</p>
Linea Pyramid Design: Serie All-in-1 (gestione via PC o tastiera filare)	
DT-401	<p>Nebbiogeno con Centrale d'allarme integrata (6 in 4 out espandibile), completo di: Cover bianco in ABS, n.1 ugello da 1x45° installato + n.1 da 1x0° a corredo, kit Salva Pompa, n.1 tanica liquido da 0,5Lt (5 erogazioni da 60 secondi).</p> <p>Vasta dotazione di accessori, disponibili.</p> <p>Software di gestione incluso.</p> <p>Necessita n.2 batterie da 12v 1,2 Ah non incluse.</p> <p>SN:</p>

DT-801	Nebbiogeno con Centrale d'allarme integrata (6 in 4 out espandibile), completo di: Cover bianco in ABS, n.1 ugello da 1x45° installato + n.1 da 1x0° a corredo, kit Salva Pompa, n.1 tanica di liquido da 1,5 Lt (7 erogazioni da 60 secondi). Vasta dotazione di accessori disponibili. Software di gestione incluso. Necessita n.2 batterie da 12v 1,2 Ah non incluse. SN:
DT-1601	Nebbiogeno con Centrale d'allarme integrata (6 in 4 out espandibile), completo di: Cover bianco in ABS, n.2 ugello da 1x45° installati + n.2 da 1x0° a corredo, kit Salva Pompa, n.2 taniche di liquido da 1,5Lt (7 erogazioni da 60 secondi). Vasta dotazione di accessori disponibili. Software di gestione incluso. Necessita n.2 batterie da 12v 1,2 Ah non incluse. SN:
Serie Vehicular	
MOB12.12	Micro-Nebbiogeno Veicolare da 22m3 fino a 100m3, tensione 12V, completo di: Cover bianco in metallo, SP2, n.1 ugello da 0°, n.1 tanica di liquido da 0.5Lt, n.1 tubo aspirazione liquido da 1m. SN:
MOB25.12	Nebbiogeno Veicolare da 45m3 fino a 200m3, tensione 12V, completo di: Cover bianco in metallo, SP2, n.1 ugello da 0°, n.1 tanica di liquido da 0.5Lt, n.1 tubo aspirazione liquido da 1m. SN:
MOB25.24	Nebbiogeno Veicolare da 45m3 fino a 200m3, tensione 24V, completo di: Cover bianco in metallo, SP2, n.1 ugello da 0°, n.1 tanica di liquido da 0.5Lt, n.1 tubo aspirazione liquido da 1m. SN:
MOB50.12	Nebbiogeno Veicolare da 60m3 fino a 400m3, tensione 12V, completo di: Cover bianco in metallo, SP2, n.1 ugello da 0°, n.1 tanica di liquido da 0.5Lt, n.1 tubo aspirazione liquido da 1m. SN:
MOB50.24	Nebbiogeno Veicolare da 60m3 fino a 400m3, tensione 24V, completo di: Cover bianco in metallo, SP2, n.1 ugello da 0°, n.1 tanica di liquido da 0.5Lt, n.1 tubo aspirazione liquido da 1m. SN:
Nebbiogeni Ready To Go	
Ajax-Ready	"Nebbiogeno Ajax Ready". Fornitura, installazione e collaudo moduli Relè wireless Ajax (2 pz)

Axpro-Ready	"Nebbiogeno Axpro Ready". Fornitura, installazione e collaudo moduli Relè wireless Axpro HikVision (2 pz)
Sicep-Ready	"Nebbiogeno Sicep Ready" Fornitura, installazione e collaudo modulo Relè wireless SICEP
AirShield-Ready	"Nebbiogeno AirShield Ready". Fornitura, installazione e collaudo moduli relè wireless Dahua (2 pz)
Combi-Ready	"Nebbiogeno Combivox Ready". Fornitura, installazione e collaudo moduli relè wireless Combivox (2 pz)
INST-AJX	Installazione e collaudo modulo Relè Ajax (2 pz di vostra fornitura).
INST-AXP	Installazione e collaudo modulo Relè Axpro Hik Vision (2 pz di vostra fornitura).
INST-JAB	Installazione e collaudo modulo Relè Jablotron (2 pz di vostra fornitura).
INST-UPX	Installazione e collaudo modulo Relè U-PROX (2 pz di vostra fornitura).
INST-VST	Installazione e collaudo modulo Relè VESTA (2 pz di vostra fornitura).
INST-CMB	Installazione e collaudo modulo Relè COMBIVOX (1 pz di vostra fornitura).

Rendi Plug&Play il tuo Defendertech

Kit Easy · Semplice

Easy-Plug	Kit Accessorio Plug & Play pronto all'uso, già configurato e cablato in fabbrica (da acquistare contestualmente al dispositivo Nebbiogeno+Power100/200), contiene: cavo di alimentazione 220V, ricevente radio, n.1 radiocomando, n.1 sensore doppia tecnologia wireless, piedini d'appoggio in
Easy-MOV	Sensore doppia tecnologia wireless, da abbinare al kit "Easy-Plug." Sensibilità regolabile, freq. 868 Mhz Bidirezionale, batteria Litio 3,6V, area rilevazione 15mt apertura 90°
Easy-CTP	Sensore Porta/Finestra wireless Freq. 868 Mhz bidirezionale da applicare al kit "Easy-plug", ingresso N.C. per sensori filari aggiuntivi, batteria litio 3,6V.

Easy-Com

Radiocomando 4 tasti bidirezionale con conferma visiva led bicolore, freq, 868 Mhz.
È possibile interrogare lo stato dell'impianto.

Easy-SIR

Sirena interna wireless; Potenza sonora 110 dB completa di batteria.

Kit Avanzato · Con centrale d'allarme wireless

PPA-KIT.Full

Kit Allarme completo accessorio Plug & Play pronto all'uso già cablato e configurato in fabbrica (da acquistare contestualmente al dispositivo nebbiogeno+Power100/200), contiene:
n.1 HUB centrale Lan/Wi-Fi/Gsm, n.1 alimentatore, n.1 PIR wireless, n.1 radiocomando 4 tasti configurabili, n.2 relè wireless d'azionamento, piedini d'appoggio in dotazione.
Ulteriori personalizzazioni alla programmazione non sono incluse.
Batteria per Power 100/200 NON inclusa.

PPA-SL

Accessorio Plug & Play per rendere "SLAVE" un Nebbiogeno supplementare da abbinarne ad uno primario con kit "PPA-KIT.Full" (da acquistare contestualmente al dispositivo nebbiogeno+Power100/200). Piedini d'appoggio in dotazione.
Ulteriori personalizzazioni alla programmazione non sono incluse.
N.b. Il nebbiogeno non necessita di installazione ed già munito di spina 220V
Batteria per Power 100/200 NON inclusa.

APIR-PET

Rivelatore di movimento PIR;
Lente volumetrica Immune animali fino a 30 kg;
Portata 15 m / 85.9°;
Compensazione digitale della temperatura;
Portata wireless 200 m;
Configurabile tramite App; Indicatore potenza del segnale;
Protezione iammina.

ACM

Contatto magnetico wireless per porta/finestra (senza ingressi filari)

ACM.S

Contatto magnetico e sismico wireless per porta/finestra (senza ingressi filari)

ACOM

Telecomando a 4 Canali; Display a LED; Funzioni disponibili: Inserimento totale/parziale, Blocco/Sblocco tasti, invio allarme panico, invio richiesta soccorso medico, verifica stato impianto, controllo automazione. Configurabile da remoto tramite App. Portata wireless 100m. Autonomia batteria 3 anni; n.1 batteria CR2032 in dotazione. Dim. 35.2x63.2x11.3mm

ASIR

Sirena interna wireless; Potenza sonora regolabile dall'App: 90 a 110 dB; Led di segnalazione blu; Protocollo di comunicazione TRI-X bidirezionale. 3 tipi di suono: Allarme, Allarme Incendio, Panico. Protezione jamming; Autonomia della batteria 3 anni; Protezione Tamper (apertura/strappo); n.3 batteria CR123A in dotazione. Protezione IP65; Dimensioni 88x88x32 mm; Installazione a parete.

ASIR.E

Sirena per l'esterno wireless PC+ABS; Potenza sonora 110 dB a una distanza di 1 m; Luce stroboscopica arancio; Protocollo di comunicazione TRI-X bidirezionale; 3 tipi di suono: Allarme, Allarme incendio, Panico; Protezione jamming; Autonomia della batteria 4 anni; Protezione Tamper (apertura/strappo); n.2 Batteria CR123A in dotazione. Protezione IP65; Dimensioni 65.5x103x48.5 mm; Installazione a parete.

APAD

Tastiera di comando a LED wireless; 4 Indicatori a Led di: Inserito/Disinserito, guasto, segnale radio, allarme. Tasti dedicati a: incendio, panico, soccorso medico, Inserimento totale / parziale. Disinserimento e cancellazione dell'allarme per un'area specifica o per tutte le aree; Controllo delle uscite; Tastiera retroilluminata a Led, Full-Touch; Configurabile da remoto tramite App; Portata wireless 1200 m; Autonomia della batteria 2 anni; Protezione Tamper (apertura/strappo); 4xbatteria AA - 1.5 in dotazione. Dimensioni 140x86x22 mm. Installazione a parete.

Rendi Plug&Play il tuo Defendertech

Power100	Kit Alimentatore e Portabatteria AAx8 (batterie escluse) per MF-15.
Power200	Kit Alimentatore e Staffa fissaggio batteria (batteria esclusa) per MF-25/MF-50/MF-100/MF-200.
SP2	Kit "Salva Pompa" utile in caso di installazione a soffitto, orizzontale o di prolunghe su dispositivi MF-25/MF-50/MF-100/MF-200; completo di: elettrovalvola, tubazione e ugello erogatore a 1 foro 0°.
SANY-BOX	Contenitore Serbatoio supplementare da 5Lt per gamma Sanytech/Defendertech, apertura magnetica cover. Completo di: 2x2m tubazione, tanica 5Lt e 2Lt (vuote).
FL.V24	Kit di commutazione liquido per i dispositivi Ibridi Nebbiogeno+Sanificatore DT400/800/1600 e EX50/100/200 completo di tubazione supplementare.
DT-R.TIME	KIT RADIO, completo di: n.1 Ricevente Radio 868MHz Bidirezionale, n.1 radiocomando con 4 temporizzazioni di sparo. Abbinabile a tutti i dispositivi Defendertech e SanyTech.
U1x90°	Optional ugello erogatore fori 1x90°.
U1x45°	Optional ugello erogatore fori 1x45°.
U2x45°	Optional ugello erogatore fori 2x45° (verso il basso 45°dx 45°sx).
U2x0°/45°	Optional ugello erogatore fori 1x0° + 1x45°.

U3x45°	Optional ugello erogatore fori 3x45°.
U3x0°	Optional ugello erogatore fori 3x0°.
U200P	Optional prolunga ugello da 200 mm - Regolabile.
U500P	Optional prolunga ugello da 500 mm - Regolabile.
USB200	Optional "Shot Back" (sparo posteriore) da 200 mm - Regolabile. Ugello non compreso
UFB200	Optional doppio sparo "Front-Back" (sparo frontale e posteriore) da 200 mm - Regolabile + n.2 ugelli 1x45°.
DT-SHIELD_Med	Sovra-Cover di protezione in metallo spessore 3 mm contro attacchi vandalici, con fronte anteriore apribile per ispezione/manutenzione per i dispositivi DT-400 e DT-800.
DT-SHIELD_Large	Sovra-Cover di protezione in metallo spessore 3 mm contro attacchi vandalici con fronte anteriore apribile per ispezione/manutenzione per il dispositivo DT-1600.
DT-STROBO	Luce stroboscopica 1500w da abbinare al Nebbiogeno per amplificare l'effetto nebbia. Contiene interfaccia relè di potenza da collegare al nebbiogeno o centrale d'allarme.
COLOR	Maggiorazione colorazione Cover ABS nelle varianti standard: AR = Argento, OR = Oro, AN = Antracite. Da integrare in fase di ordine.

EXTRA.COLOR	Maggiorazione per colorazione del Cover ABS con colori (RAL) su specifica del cliente.
CONVERSIONE A MODALITÀ IBRIDA NEBBIOGENO + SANIFICATORE	
DEF-Prog.BHY	Programmatore FirmWare per attivare la modalità Ibrida NEBBIOGENO+SANIFICATORE nei nebbiogeni della Serie Advanced. Include "Licenza Sw" . Licenze di attivazione ILLIMITATE. (Questo dispositivo serve a riprogrammare i nebbiogeni già installati e renderli Ibridi).
DEF-Prog.LHY	Programmatore FirmWare per attivare la modalità Ibrida NEBBIOGENO+SANIFICATORE nei nebbiogeni della Serie Lan. NON include "Licenza Sw". Necessita Licenza "FW.HYBRYD". (Questo dispositivo serve a riprogrammare i nebbiogeni già installati e renderli Ibridi).
FW.HYBRYD	N.1 LICENZA Software modalità Ibrida NEBBIOGENO+SANIFICATORE.
HYBRID-UPGRADE	SERVIZIO di invio per sostituzione scheda CPU (Serie Advanced) a fronte del reso della vecchia (funzionante ma da ricondizionare) + FL.V24 + Licenza SW. Il kit "Sany-Box" NON è compreso.
HYBRID-UPGRADE.L	SERVIZIO di invio per sostituzione scheda CPU (Serie Lan) a fronte del reso della vecchia (funzionante ma da ricondizionare) + FL.V24 + Licenza SW. Il kit "Sany-Box" NON è compreso.
HYBRID-UPGRADE.2	SERVIZIO di lavorazione in fabbrica per Upgrade a modalità Ibrida (Serie Advanced e Lan). Aggiornamento FW CPU + FL.V24. Il kit "Sany-Box" NON è compreso.
Consumabili	
DT-FOG02	0,25 Lt tanica di Liquido "SENZA SCADENZA" per ricarica nebbiogeni DefenderTech.

DT-FOG05	0,5 Lt Lt tanica di Liquido "SENZA SCADENZA" per ricarica nebbiogeni DefenderTech.
DT-FOG15	1,5 Lt tanica di Liquido "SENZA SCADENZA" per ricarica nebbiogeni DefenderTech.
DT-FOG50	5 Lt tanica di Liquido "SENZA SCADENZA" per ricarica nebbiogeni DefenderTech.
BATT	Batteria 12V x 1,2 A (dim. 97x43xH52 mm)
SANY-N.BASIC05	0,5 Lt Soluzione ELUENTE da abbinare con cod. SANY-FARM o SANY-FARM.RVK per TermoNebbiogeni SanyTech - NON richiede l'uso di acqua.
SANY-N.BASIC50	5 Lt Soluzione ELUENTE da abbinare con cod. SANY-FARM o SANY-FARM.RVK per TermoNebbiogeni SanyTech - NON richiede l'uso di acqua.
SANY-NX.BASIC50	5 Lt Soluzione CONCENTRATA ELUENTE da diluire con 20Lt di acqua e abbinare con cod. SANY-FARM o SANY-FARM.RVK per TermoNebbiogeni SanyTech.
SANY-N.BASIC50x5	25 Lt NUOVA Soluzione ELUENTE da abbinare con cod. SANY-FARM o SANY-FARM.RVK per TermoNebbiogeni SanyTech - NON richiede l'uso di acqua.
SANY-N.BASIC100	100LT (4x25) Soluzione ELUENTE da abbinare con cod. SANY-FARM.RVK per TermoNebbiogeni SanyTech - NON richiede l'uso di acqua.
SANY-N.BASIC210	210 Lt IN FUSTO - Soluzione ELUENTE da abbinare con cod. SANY-FARM o SANY-FARM.RVK per TermoNebbiogeni SanyTech - NON richiede l'uso di acqua.

SANY-FARM	Dose 5gr in polvere, IGIENIZZANTE AD ALTISSIMA EFFICACIA da abbinare con eluente BASIC05/BASIC50, compreso misurino miscelatore.
SANY-FARM.RVK	Confezione 1kg (=200 dosi/100Lt) Rely+On(TM) Virkon(TM) Sviluppato da DuPont(TM) - Presidio Medico Chirurgico n°16765. POTENTE DISINFETTANTE VIRUCIDA AD AMPIO SPETTRO da miscelare con eluente Sany-N.BASIC. Per maggiori dettagli vedi scheda tecnica.
SANY-DAILY.F	5 Lt Liquido IGIENIZZANTE a LUNGA SCADENZA PRONTO ALL'USO per TermoNebbiogeni SanyTech per uso frequente e automatizzato.

Accessori Serie All-in-1

DT-DISPLAY	Display con tastiera esterna e lettore chiave di prossimità + 1 chiave.
DT-VOCAL	Modulo sintesi vocale integrato (applicabile solo con DT-DISPLAY).
DT-PROX	Lettore chiavi di prossimità da parete + 1 chiave.
DT-KEY	Chiave di prossimità.
DT-SIREN	Sirena integrata.
DT-LAN	Modulo LAN integrato (per apparecchi Serie All-in-1).

DT-GSMGPRS	Modulo GSM-GPRS integrato.
DT-RADIO	Modulo radio integrato per sensori e radiocomandi. In grado di gestire fino a 64 periferiche radio.
DT-RCOM	Radiocomando Bidirezionale. Rolling code a 4 tasti liberamente configurabili. Segnalazioni LED a tre colori per ogni tasto. Completo di batteria al litio.
DT-M.DETECT	Sensore Movimento Volumetrico Via Radio - Dual band FSK 433-868 MHz ad infrarossi passivi. Portata regolabile fino a 15m. Batteria al litio inclusa.
DT-M.CONTAT	Contatto Magnetico Via Radio - Dual band FSK 433-868 MHz. Conta-impulsi incorporato per utilizzo con sensori per tapparella. Batteria al litio equipaggiata. Dimensioni: 105x33x20 mm.
DT-EXPANDER	Espansione 8in+4out Integrato collegabile sul bus di sistema. Gli ingressi e le uscite sono equivalenti a quelle della centrale. Le 4 uscite sono composte da 3 OC e da una uscita relè in grado di commutare max 48Vcc 5A.
DT-SENS.WIRE	Sensore filare Anti Accecamento doppia tecnologia.
DT-CONFIG	Installazione e Configurazione accessori (costo orario in fabbrica).
DT-M.CONTAT WIRE	Contatto Magnetico Filare.
REMOTE-CONF	Servizio di TeleAssistenza via Web o GSM per programmazione da remoto dei sistemi DefenderTech, su appuntamento servizio a pacchetti di 30 min.

Dispositivi DEMO - Linea Flat Design

MF-25.TR	<p>Nebbiogeno Demo MF-25, completo di: Cover bianco in metallo, n.1 ugello da 45°, n.1 tanica da 0.5 LT di liquido nebbia (7 erogazioni da 30 secondi), maniglia di trasporto, cablaggio "Plug and Play", supporto esterno per tanica da 0,5Lt.</p> <p>Disponibile opzione kit radio "DT-R.TIME" (batteria da 12v 1,2 Ah non inclusa) SN:</p>
MF-50.TR	<p>Nebbiogeno Demo MF-50, completo di: Cover bianco in metallo, ugello n.1 da 45°, n.1 tanica di liquido da 0,5Lt (5 erogazioni da 60 secondi), maniglia di trasporto, cablaggio "Plug and Play", supporto esterno per tanica da 0,5Lt.</p> <p>Disponibile opzione kit radio "DT-R.TIME" (1 batteria da 12v 1,2 Ah non inclusa). S.N.:</p>
EX-i50.TR	<p>Nebbiogeno Demo EX-i50, completo di: Cover bianco in metallo, ugello n.1 da 1x45°, n.3 taniche da 0,5Lt di liquido nebbiogeno/ N.Basic05/Acqua per lavaggio + 5gr RVK. Maniglia di trasporto, cablaggio "Plug & Play", supporto esterno per 3 taniche da 0,5Lt.</p> <p>Disponibile opzione kit radio "DT-R.TIME" (2 batterie da 12v 1,2 Ah non incluse). SN:</p>
MF-100.TR	<p>Nebbiogeno Demo MF-100, completo di: Cover bianco in metallo, ugello n.1 da 45°, n.1 tanica da 1,5Lt di liquido nebbia (7 erogazioni da 100 secondi), maniglia di trasporto, cablaggio "Plug & Play", supporto esterno per tanica da 2Lt.</p> <p>Disponibile opzione kit radio "DT-R.TIME" (1 batteria da 12v 1,2 Ah non incluse) SN:</p>
EX-100.TR	<p>Nebbiogeno Demo MF-100, completo di: Cover bianco in metallo, ugello n.1 da 45°, n.1 tanica da 1,5Lt di liquido nebbia (7 erogazioni da 60 secondi), maniglia di trasporto, cablaggio "Plug & Play", supporto esterno per tanica da 2Lt.</p> <p>Disponibile opzione kit radio "DT-R.TIME" (1 batteria da 12v 1,2 Ah non incluse) SN:</p>

EX-i100.TR	<p>Nebbiogeno Demo EX-i100, completo di: Cover bianco in metallo, n.1 ugello da 1x45, n.3 taniche da 0,5 Lt di fluido Nebbiogeno/ N.Basic05/Acqua per lavaggio + 5gr RVK. Maniglia di trasporto, cablaggio "Plug & Play", supporto esterno per 3 taniche da 0,5Lt.</p> <p>Disponibile opzione kit radio "DT-R.TIME" (2 batterie da 12v 1,2 Ah non incluse). SN:</p>
Dispositivi DEMO - Linea Pyramid Design	
DT-800.TR	<p>Nebbiogeno Demo DT-800, completo di: Cover bianco in ABS, n.1 ugello da 1x0°, n.1 tanica da 1,5 Lt di liquido (7 erogazioni da 60 secondi), carrellato, cablaggio "Plug & Play", comando accensione e Kit Salva Pompa. Disponibile opzione kit radio "DT-R.TIME". (n.2 batterie da 12v 1,2 Ah non incluse)</p>
DT-800.L.TR	<p>Nebbiogeno Demo DT-800.L, completo di: Cover bianco in ABS, n.1 ugello da 1x0°, n.1 tanica da 1,5 Lt di liquido (7 erogazioni da 60 secondi), carrellato, cablaggio "Plug & Play", comando accensione e Kit Salva Pompa. Disponibile opzione kit radio "DT-R.TIME" (n.2 batterie da 12v 1,2 Ah non incluse) SN:</p>
DT-i800.TR	<p>Nebbiogeno Demo DT-i800, completo di: Cover bianco in ABS, n.1 ugello da 1x0°, n.1 tanica da 1,5 Lt di liquido (7 erogazioni da 60 secondi), Kit supporto taniche sanificante + acqua, carrellato, cablaggio "Plug & Play", comando accensione e Kit Salva Pompa. Disponibile opzione kit radio "DT-R.TIME" (n.2 batterie da 12v 1,2 Ah non incluse). SN:</p>